


## Kanlux TIBERI PRO NT

I faretti con montaggio a plafone Kanlux TIBERI PRO NT sono disponibili in due wattaggi (20W e 30W) e due colori (bianco e nero) pur mantenendo le stesse dimensioni. L'apparecchio Kanlux TIBERI PRO è caratterizzato principalmente da un'elevato grado IP (IP54) e da un elevato indice di resa cromatica (Ra> 90), ma anche da una facile installazione a soffitto. L'elevata qualità del Kanlux TIBERI PRO NT è confermata da una garanzia di 5 anni.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)
- 



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	Ellipse ≤6 MacAdam	[Ra] 90	SMD



TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT20W-940W	<b>35676</b>	20	bianco	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	<b>35677</b>	20	nero	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	<b>35678</b>	30	bianco	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	<b>35679</b>	30	nero	3000	115	4000



TIBERI PRO NT20W-940W




TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT30W-940W



TIBERI PRO NT30W-940B



TIBERI PRO NT  
Data di emissione: 12.05.2020, 08:15

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT