

HIERRO

Plafoniera LED lineare



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		0,5m
CE	EAC	UK CA				



HR-MM-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-MM-WW-W-RM 37110	23	3000	raster	X60/Y60	bianco	2850	570
HR-MH-WW-W-RM 37111	28	3000	raster	X60/Y60	bianco	3300	570
HR-MM-WW-B-RM 37117	23	3000	raster	X60/Y60	nero	2500	570
HR-MH-WW-B-RM 37118	28	3000	raster	X60/Y60	nero	2900	570
HR-MM-WN-W-RM 37124	23	3500	raster	X60/Y60	bianco	2900	570
HR-MH-WN-W-RM 37125	28	3500	raster	X60/Y60	bianco	3350	570
HR-MM-WN-B-RM 37131	23	3500	raster	X60/Y60	nero	2600	570
HR-MH-WN-B-RM 37132	28	3500	raster	X60/Y60	nero	3000	570
HR-MM-NW-W-RM 37138	23	4000	raster	X60/Y60	bianco	3000	570
HR-MH-NW-W-RM 37139	28	4000	raster	X60/Y60	bianco	3450	570
HR-MM-NW-B-RM 37145	23	4000	raster	X60/Y60	nero	2650	570
HR-MH-NW-B-RM 37146	28	4000	raster	X60/Y60	nero	3050	570

HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux.

La forma minimalista ed elegante caratterizza lo stile.

Queste soluzioni trovano ampio impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto come illuminazione principale quando

Data di emissione: 20.02.2024, 20:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

HIERRO

Plafoniera LED lineare

come illuminazione complementare .

I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilità di installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa, oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici specifici. Inoltre godono di una garanzia di 5 anni.

- Materiale del corpo: metallo, plastica
- Diffusore: plastica



HR-MM-WW-W-RM



HR-MH-WW-W-RM



HR-MM-WW-B-RM



HR-MH-WW-B-RM

HIERRO

Plafoniera LED lineare



HR-MM-WN-W-RM



HR-MH-WN-W-RM



HR-MM-WN-B-RM



HR-MH-WN-B-RM



HR-MM-NW-W-RM




HR-MH-NW-W-RM



HR-MM-NW-B-RM



HR-MH-NW-B-RM



HR-MH-RM

