

Kanlux



Kanlux BLINGO DRV

Gli alimentatori BLINGO DRV sono dispositivi progettati principalmente per i pannelli Kanlux BLINGO UHRA e BLINGO UIP. La gamma include modelli con controllo on/off, ideali per installazioni di illuminazione di base, oltre a versioni compatibili con dimmer, che permettono di regolare l'intensità luminosa in base alle condizioni ambientali o alle preferenze dell'utente. È disponibile anche un alimentatore standard DALI, che consente una regolazione precisa del flusso luminoso tramite connettore a campana, senza necessità di dispositivi aggiuntivi. Gli alimentatori BLINGO DRV sono inoltre compatibili con i telai di montaggio Kanlux AVAR.4, garantendo maggiore versatilità nelle installazioni.

 220-240 AC	 50	 CC	 220-240	 IP 20		



BLINGO DRVM24W ON-OFF



SEC [mA]



BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	24	600	non
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	34	850	non
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	42	1050	non
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	40	600-1050	1-10V
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	32	850	non
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	44	1100	non



BLINGO DRVM24W ON-OFF



BLINGO DRVM34W ON-OFF



BLINGO DRVM42W ON-OFF



BLINGO DRV42W DALI BK



BLINGO DRV40W1-10V BK




BLINGO DRV 32W ON-OFF




BLINGO DRV 40W ON-OFF




BLINGO DRVM24W ON-OFF




BLINGO DRVM34W ON-OFF




BLINGO DRVM42W ON-OFF




BLINGO DRV42W DALI BK



BLINGO DRV40W1-10V BK



BLINGO DRV 32W ON-OFF



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Data di emissione: 23.04.2026, 15:15

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

