



## Kanlux GIVRO LED

Kanlux GIVRO LED è un tubo luminoso sicuro e comodo da usare, e il modo in cui i segmenti sono collegati garantisce affidabilità e comfort d'uso. Grazie all'elevata resistenza IP65, i tubi GIVRO sono protetti dall'ingresso di polvere e umidità, mentre la loro resistenza ai raggi UV garantisce il mantenimento delle proprietà nel lungo periodo. Disponibili in cinque lunghezze (5, 10, 15, 30, 50 m) e sei versioni di colore: caldo (3000K), neutro (4000K), freddo (6500K), rosso, verde e blu. I tubi Kanlux GIVRO LED possono essere collegati tra loro fino a una lunghezza di 100 metri e l'alimentazione passante facilita la creazione di grandi installazioni. Se necessario, è possibile tagliarlo, ma solo la parte terminata con una spina è adatta per l'uso autonomo, mentre l'estremità tagliata deve essere protetta con un tappo GIVRO END CAP. Gli accessori aggiuntivi includono il cavo di collegamento GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, terminato con una spina) e GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, senza spina), tappi GIVRO END CAP e supporti GIVRO HOLDER (10 pezzi nella confezione) per un facile montaggio dei tubi luminosi.

- La striscia luminosa è dotata di una spina e di una presa. La spina della striscia deve essere collegata alla presa dell'adattatore di alimentazione PR-SET o al connettore di una sezione già collegata all'alimentazione. L'alimentatore passante consente di collegare tra loro più tubi GIVRO LED di lunghezza diversa. L'ultima sezione del striscia, alla quale non è stata collegata un'altra sezione, deve essere chiusa con il tappo in dotazione. È possibile creare installazioni lunghe fino a 100 metri.
- Il tubo luminoso GIVRO LED ha punti di taglio designati ogni metro. Il tubo GIVRO LED può essere tagliato, ma la parte tagliata che finisce nella presa non è utilizzabile. Solo la parte che termina con la spina può essere utilizzata da sola; l'estremità tagliata deve essere sigillata con il tappo terminale GIVRO. Non unire sezioni tagliate di tubo/corda in nessun altro modo.
- L'alimentatore GIVRO PR SET (index 38590, 38593), disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.






### GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-WW	<a href="#">39190</a>	1m = 2	1m = 110	Bianco caldo	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	<a href="#">39191</a>	1m = 2	1m = 120	bianco	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	<a href="#">39192</a>	1m = 2	1m = 120	Bianco freddo	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	<a href="#">39193</a>	1m = 2	1m = 6	rossa	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	<a href="#">39194</a>	1m = 2	1m = 29	verde	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	<a href="#">39195</a>	1m = 2	1m = 9,5	azzurra	65	5000	
GIVRO LED 10M-WW	<a href="#">38570</a>	1m = 2	1m = 110	Bianco caldo	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	<a href="#">38571</a>	1m = 2	1m = 120	Bianco freddo	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	<a href="#">39196</a>	1m = 2	1m = 120	bianco	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	<a href="#">39197</a>	1m = 2	1m = 6	rossa	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	<a href="#">39198</a>	1m = 2	1m = 29	verde	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	<a href="#">39199</a>	1m = 2	1m = 9,5	azzurra	65	10000	
GIVRO LED 15M-WW	<a href="#">38572</a>	1m = 2	1m = 110	Bianco caldo	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	<a href="#">38575</a>	1m = 2	1m = 120	bianco	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	<a href="#">38578</a>	1m = 2	1m = 120	Bianco freddo	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	<a href="#">38581</a>	1m = 2	1m = 6	rossa	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	<a href="#">38584</a>	1m = 2	1m = 29	verde	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	<a href="#">38587</a>	1m = 2	1m = 9,5	azzurra	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	<a href="#">38573</a>	1m = 2	1m = 110	Bianco caldo	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	<a href="#">38576</a>	1m = 2	1m = 120	bianco	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	<a href="#">38579</a>	1m = 2	1m = 120	Bianco freddo	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	<a href="#">38582</a>	1m = 2	1m = 6	rossa	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	<a href="#">38585</a>	1m = 2	1m = 29	verde	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	<a href="#">38588</a>	1m = 2	1m = 9,5	azzurra	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	<a href="#">38574</a>	1m = 2	1m = 110	Bianco caldo	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	<a href="#">38577</a>	1m = 2	1m = 120	bianco	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	<a href="#">38580</a>	1m = 2	1m = 120	Bianco freddo	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	<a href="#">38583</a>	1m = 2	1m = 6	rossa	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	<a href="#">38586</a>	1m = 2	1m = 29	verde	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	<a href="#">38589</a>	1m = 2	1m = 9,5	azzurra	65	50000	



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-NW



GIVRO LED 5M-CW



GIVRO LED 5M-RE



GIVRO LED 5M-GR



GIVRO LED 5M-BL



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 10M-NW



GIVRO LED 10M-RE



GIVRO LED 10M-GR



GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-CW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR



GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 5M-WW




GIVRO LED 5M-NW




GIVRO LED 5M-CW




GIVRO LED 5M-RE




GIVRO LED 5M-GR




GIVRO LED 5M-BL




GIVRO LED 10M




GIVRO LED 10M-NW




GIVRO LED 10M-RE




GIVRO LED 10M-GR




GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

## Accessori

38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		

Data di emissione: 24.09.2025, 09:00

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT