

Kanlux

Kanlux DASTEN

Le serie Dasten di Kanlux e' composta da lampade da giardino con presa elettrica integrata. Sono una soluzione moderna e funzionale, ideale per spazi esterni privi di prese elettriche. Hanno un design elegante in alluminio nero e paralume opalino, lampadina intercambiabile G9 fino a 11W e protezione IP44 per resistenza agli agenti atmosferici. Garantiscono funzionalità e flessibilità .

- La lampadina può avere un ingombro massimo di 51 mm
-



IP
44

 220-240 AC	 50				IP 44	
 -20+35		 0,5-1,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	antracite	
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	antracite	tipo E
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	antracite	
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	antracite	tipo E
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	antracite	
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	antracite	tipo E
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	antracite	
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	antracite	tipo E
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	antracite	tipo F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	antracite	tipo F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	antracite	tipo F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	antracite	tipo F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B




DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B




DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Data di emissione: 20.08.2025, 14:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT