

Kanlux



Kanlux LINCEA CCT

Kanlux LINCEA è un moderno apparecchio lineare a soffitto con design rettangolare, progettato per illuminare grandi spazi. Grazie all'elevato flusso luminoso, che raggiunge i 5400 lm (per la versione da 120 cm), e' perfetto per corridoi, vie di comunicazione e sale didattiche.

Gli apparecchi di illuminazione Kanlux LINCEA consentono di regolare la potenza e il colore della luce grazie agli interruttori integrati. L'utente può facilmente scegliere una delle tre potenze disponibili (in ogni tipo di apparecchio) e la temperatura del colore nel range di 3000K, 4000K e 6500K. Inoltre, il cablaggio rapido facilita e velocizza notevolmente il montaggio.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 30000	Ellipse ≤6xMachdam	Ra 80	SMD
		IP 40		 5-25		IK 08
	 0,5÷2,5	 0,5m				






LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	15 / 24	max 2500 / 2550 / 2600	3000/4000/6500	140	bianco
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	30 / 45	max 4800 / 4900 / 5000	3000/4000/6500	140	bianco




LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

LINCEA 15-24W 07 CCT
24 W 20 W 15 W

WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT
45 W 38 W 30 W

WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Data di emissione: 25.03.2025, 14:25

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT