



Kanlux FIZU CCT

Gli apparecchi Kanlux FIZU LED di tipo downlight sono soluzioni moderne da incasso che combinano funzionalità e semplicità di installazione. Sono disponibili in tre versioni: apparecchio fisso integrato con IP44/20, apparecchio CCT integrato con possibilità di scelta del colore della luce, IP20 e regolazione dell'angolo di inclinazione di 30°. Gli apparecchi sono disponibili nei colori nero e bianco con finitura opaca, mentre il loro involucro in poliammide garantisce durata ed estetica. Il radiatore interno in alluminio dissipata efficacemente il calore, aumentando la sicurezza d'uso e la durata dell'apparecchio, mentre il connettore rapido ne facilita l'installazione. L'apparecchio con IP44/20 è adatto per ambienti con elevata umidità, come lavanderie o bagni. L'ultima versione CCT consente di regolare la tonalità della luce da 3000K a 6500K, rendendo un unico apparecchio una soluzione universale per diverse applicazioni.

CCT

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4	[h] ≥15000	[h] 25000	ellipse ≤6x Mackdam	Ra 80
SMD						
UK	CA					



FIZU CCT B




FIZU CCT B	39260	4	3000/4000/6500	370	40	30	su un asse	nero	F
FIZU CCT W	39261	4	3000/4000/6500	370	40	30	su un asse	bianco	F



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU CCT

Data di emissione: 16.09.2025, 15:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT