

Kanlux

Kanlux PRO-S S

- Vetro: vetro temperato



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ellipsoide ≤ 6x Nachstrahlung	 70	
 IP 66	 -20÷45	 IK 08				
 0,4	 0,75-2,5					



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	grigio	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	grigio	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	grigio	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	grigio	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	grigio	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	grigio	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	grigio	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	grigio	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	grigio	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	grigio	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW



PRO-S S 55W NW

Data di emissione: 03.03.2023, 09:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com