

Kanlux



Kanlux PRO-S M

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Vetro: vetro temperato



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[N] ≥ 30000	[h] 100000	[+] ≤ 6x Mackadam	[Ra] 70	[SMD]
[] 0,4	[] 0,75-2,5	[] IP 66	[]	[] -20÷45	[] IK 08	[]
[]	[]	[]	[]	[]		



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 70W NW	39280	70	grigio	11420	X150/Y125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	75	grigio	12130	X150/Y125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	80	grigio	12830	X150/Y125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	85	grigio	13540	X150/Y125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	90	grigio	14180	X150/Y125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	95	grigio	14750	X150/Y125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	100	grigio	15500	X150/Y125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	105	grigio	16020	X150/Y125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	110	grigio	16540	X150/Y125	4000



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 75W NW



PRO-S M 80W NW



PRO-S M 85W NW



PRO-S M 90W NW



PRO-S M 95W NW




PRO-S M 100W NW




PRO-S M 105W NW




PRO-S M 110W NW




PRO-S M 70W NW




PRO-S M 75W NW




PRO-S M 80W NW




PRO-S M 85W NW




PRO-S M 90W NW




PRO-S M 95W NW



PRO-S M 100W NW



PRO-S M 105W NW



PRO-S M 110W NW

Data di riferimento: 05.06.2020, 09:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT