

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P



[V] 230 AC	[Hz] 50	-25÷40	IP 20	Icn [A] 10000	2	2P
2	TH 35	Ui [V] 400	max 25	CE	UK CA	

KRO10-2/B10/30

		In [A]		I _{Δn} [mA]	Tipo di protezione differenziale
KRO10-2/B10/30	32882	B	10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B	10	30	A
KRO10-2/B16/30	32884	B	16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B	16	30	A
KRO10-2/B20/30	32886	B	20	30	AC
KRO10-2/B25/30	32887	B	25	30	AC
KRO10-2/B6/30	32888	B	6	30	AC
KRO10-2/C10/30	32889	C	10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C	10	30	A
KRO10-2/C16/30	32891	C	16	30	AC
KRO10-2/C16/30-A	32892	C	16	30	A
KRO10-2/C6/30-A	39309	C	6	30	A
KRO10-2/B20/30-A	39310	B	20	30	A
KRO10-2/C20/30	39311	C	20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C	20	30	A
KRO10-2/C25/30	39313	C	25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C	25	30	A
KRO10-2/C32/30	39315	C	32	30	AC

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P

		In [A]	IΔn [mA]	Tipo di protezione differenziale	
KRO10-2/C32/30-A	39316	C	32	30	A



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/C16/30-A



KRO10-2/C6/30-A

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30



KRO10-2/C32/30-A



KRO10-2

Data di emissione: 07.10.2026, 09:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com