

KRD10-4

Interruttore differenziale, 4P



[Hz]

50

°C

-25÷40

IP

20

0000

4P

0

4

TH 35

Ui [V]

400

(mm²)

max 25

CE

EAC

VDE

UK

CA

⚡

KRD10-4/25/30-F

	[V]	In [A]	Ian [mA]	Tipo di protezione differenziale	
KRD10-4/25/30-F	45776	400 AC	25	30	F 4
KRD10-4/32/30-F	45777	400 AC	32	30	F 4
KRD10-4/40/30-F	45778	400 AC	40	30	F 4
KRD10-4/63/30-F	45779	400 AC	63	30	F 4
KRD10-4/32/100-F	45780	400 AC	32	100	F 4
KRD10-4/63/100-F	45781	400 AC	63	100	F 4
KRD10-4/40/300-F	45782	400 AC	40	300	F 4
KRD10-4/63/300-F	45783	400 AC	63	300	F 4

L'RCD di Tipo F è una versione più moderna, progettata per installazioni con componenti elettronici e inverter monofase. Il Tipo F risponde a più tipi di correnti di dispersione rispetto ai classici tipi CA o A: CA - corrente alternata sinusoidale A - CA + CC pulsante F - tutte le correnti sopra indicate + correnti a frequenza mista (fino a circa 1 kHz) e componenti CC di breve durata fino a 10 mA.

KRD10-4

Interruttore differenziale, 4P



KRD10-4/25/30-F



KRD10-4/32/30-F



KRD10-4/40/30-F



KRD10-4/63/30-F



KRD10-4/32/100-F




KRD10-4/63/100-F




KRD10-4/40/300-F




KRD10-4/63/300-F




KRD10-4/25/30-F



KRD10-4/32/30-F



KRD10-4/40/30-F



KRD10-4/63/30-F

Data di emissione: 05.03.2026, 15:50


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRD10-4


Interruttore differenziale, 4P




KRD10-4/32/100-F



KRD10-4/63/100-F



KRD10-4/40/300-F



KRD10-4/63/300-F