

Kanlux



KANLUX LEDS-B RGB

Kanlux LEDS-B RGB è una famiglia di nastri LED RGB. Adatti tanto per un utilizzo commerciale quanto per un utilizzo domestico. Disponibili con IP00, IP54, IP65. Per un utilizzo corretto è necessario abbinarli al relativo controller e telecomando.

RGB

EPC
double
side




12V

3M
3M
tape



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB

 12 DC				 SMD	 ≥15000	 15000
	 0,1m	 5÷25				





IP



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB	46314	1m = max 7,2	1m = max 150	RGB	00	5000
LEDS-B7,2W/M12IP54RGB	46315	1m = max 7,2	1m = max 200	RGB	54	5000
LEDS-B7,2W/M12IP65RGB	46316	1m = max 7,2	1m = max 145	RGB	65	5000
LEDS-B14,4W/M12 00RGB	46317	1m = max 14,4	1m = max 250	RGB	00	5000



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB




LEDS-B7,2W/M12IP54RGB




LEDS-B7,2W/M12IP65RGB




LEDS-B14,4W/M12 00RGB




LEDS-B7,2W/M12IP00RGB



LEDS-B7,2W/M12IP54RGB



LEDS-B7,2W/M12IP65RGB



LEDS-B14,4W/M12 00RGB

Accessori

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038 CONNECTOR RGB 10 Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)



Data di emissione: 16.07.2026, 09:00

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

