

KANLUX **SECURIS**

Kanlux SECURIS UNI 20–59V 3H è un modulo di emergenza progettato per apparecchi con LED integrati e alimentatori LED separati. In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, garantisce un'autonomia di emergenza di 3 ore. La batteria sostituibile e la possibilità di installazione all'interno dell'apparecchio o nel controsoffitto facilitano l'adattamento della soluzione alla configurazione dell'impianto. Il modulo dispone di funzione di test manuale e automatico, inclusi i test automatici di funzionamento e il test di autonomia conformi alla norma EN 62034. I risultati vengono segnalati tramite un LED bicolore.





SECURIS UNI 20-59V 3H

		MODE		Accumulatore (tipo)	Accumulatore (parametri)	Autotest	Tasto TEST
SECURIS UNI 20-59V 3H	**52202**	bianco	interruttore automatico	Li-Ion	3,6V 4900mAh	✓	✓

Data di emissione: 05.11.2026, 11:25

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.


Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT



SECURIS UNI 20-59V 3H



SECURIS UNI 20-59V 3H

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT