

Kanlux



Kanlux PRO-SL M

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Vetro: vetro temperato



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ellipsoide ≤ 6x Nachdam	 Ra 70	 SMD
		 IP 66		 -20÷45	 IK 08	
 0,4	 0,75-2,5					



PRO-SL M 100W NW



PRO-SL M 100W NW	46321	100	17000	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 70W NW	90949	70	11900	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 75W NW	90950	75	12750	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 80W NW	90951	80	13600	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 85W NW	90952	85	14450	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 90W NW	90953	90	15300	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 95W NW	90954	95	16150	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 105W NW	90955	105	17850	4000	X150/Y125	grigio
PRO-SL M 110W NW	90956	110	18700	4000	X150/Y125	grigio



PRO-SL M 100W NW



PRO-SL M 70W NW



PRO-SL M 75W NW



PRO-SL M 80W NW



PRO-SL M 85W NW



PRO-SL M 90W NW




PRO-SL M 95W NW



PRO-SL M 105W NW



PRO-SL M 110W NW



PRO-SL M

Data di emissione: 16.06.2026, 11:01

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT