

MAH PRO SE

Plafoniera stagna LED

Kanlux MAH PRO SE: efficienza, affidabilità e semplicità, tutto in un'unica soluzione Negli ambienti industriali, nei magazzini e negli spazi tecnici, un sistema di illuminazione deve garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, ma anche contribuire alla riduzione dei consumi energetici e rendere più semplice e veloce la realizzazione degli impianti. Le soluzioni intelligenti e pronte all'uso, dotate di controllo remoto, permettono di ottimizzare la gestione dell'illuminazione e aumentare l'efficienza operativa. Kanlux MAH PRO SE è la plafoniera LED stagna progettata per offrire la massima praticità: grazie al sensore di movimento integrato direttamente in fabbrica, è pronta per entrare in funzione subito dopo l'installazione, senza necessità di componenti aggiuntivi. La potenza regolabile tramite interruttori DIP-SWITCH consente di configurare facilmente l'apparecchio in base alle specifiche esigenze dell'ambiente, ottimizzando le prestazioni e riducendo il numero di varianti necessarie. Il risultato? Una gestione dell'investimento più semplice, flessibile ed efficiente. La qualità dei componenti selezionati, come l'alimentatore Tridonic e i LED Everlight, garantisce un'elevata efficienza luminosa fino a 170 lm/W, prestazioni stabili e un'affidabilità comprovata da una garanzia di 5 anni. Grazie al grado di protezione IP66, all'alloggiamento apribile, ai connettori rapidi e al cablaggio passante, Kanlux MAH PRO SE assicura un'installazione rapida e un'agevole manutenzione, riducendo i tempi di intervento e semplificando la gestione dell'impianto. Kanlux MAH PRO SE è la scelta completa per i progetti in cui efficienza energetica (classe B), affidabilità e lunga durata fanno la differenza. Una soluzione professionale, pensata per garantire prestazioni elevate e un funzionamento sicuro e affidabile, anno dopo anno.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥80000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 66	 -20÷40	 °C -20÷40		 IK 08
 1÷2,5	 [mm²] 0,5m	 max6	 [m] 360	 [s] - [min] 5-30	 [lx] 2/10/30/50/OFF	



MAH PRO 38W 12R-NW SE



MAH PRO 38W 12R-NW SE	91180	38 / 34,5 / 27,5 / 22	6100 / 5600 / 4550 / 3750	4000	110	grigio	a microonde
MAH PRO 52W 15R-NW SE	91181	52 / 44,5 / 37 / 29,5	8400 / 7300 / 6200 / 5000	4000	110	grigio	a microonde



MAH PRO 38W 12R-NW SE



MAH PRO 52W 15R-NW SE

Data di emissione: 07.08.2026, 09:10

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT