

Kanlux



Kanlux DABA PRO

Kanlux DABA PRO to plafoniere do zastosowań profesjonalnych. Do wyboru mamy wersję bez czujnika ruchu (25W) oraz z czujnikiem (26W). Kanlux DABA PRO to szczelność IP65 i wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a także odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10 i dodatkowe zabezpieczenie oprawy przed otwarciem. Plafoniere Kanlux DABA PRO można łączyć ze sobą na zasadzie MASTER → SLAVE, tzn. pierwsza (pierwsza i ostatnia) oprawa posiadająca czujnik steruje ciągiem opraw. Wysoka jakość wykonania plafonier Kanlux DABA PRO potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0138.2024, ważny do 2029-06-14 - dotyczy indeksu 19064



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 115	 ≥25000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 60° Max beam	 Ra 80
 Hg	 SMD	 IK	 IP 65	 -20÷40	 °C -20÷40	
 IK 10	 [mm] 0,75-2,5	 CE	 EAC			
 PZH	 UK CA					






DABA PRO 25W NW-W	19064	25	2800	4000	biały
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	26	2800	4000	biały mikrofalowy




DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

Dokument utworzono: 01.02.2025, 13:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com