

Kanlux



Kanlux TOMI LED

Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h. Matowa szybka równomiernie rozprasza światło, którego kąt padania wynosi 120°.

12
voltage

ALU
inside

LED
techno
logy

 12 AC 50Hz; 12 DC	 MR-16	 SMD	 120° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥15000
 25000	 Hg		 CE	 EAC	 UK CA	



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED5W MR16-WW	22704	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com