


MAH PLUS 4LED

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



IP
65



[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 5÷25	
	 1÷2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m		CE	EAC
PZH	UK CA					



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	2 x max 36	T8 LED	G13	szary
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	2 x max 58	T8 LED	G13	szary
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	max 36	T8 LED	G13	szary
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	max 58	T8 LED	G13	szary

Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonale rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

- oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: PC
- Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

MAH PLUS 4LED

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-258/4LED/PC




MAH PLUS-136/4LED/PC




MAH PLUS-158/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC