

Kanlux

Kanlux HB PROSTRONG 150W SENSOR

Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** (150W SR) to oprawa typu high-bay, której skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W. Oprawa posiada zasilacz 1-10V, z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła. Zastosowany zasilacz posiada ponadto możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50%. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Oprawa Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** (150W SR) wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu. Do uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest pilot do zdalnego sterowania HBPMS REMOTE (kod Kanlux: 38134).

Bezpieczeństwo i wszechstronność tej oprawy jest kluczowe, dlatego Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** została wyposażona w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciał stałych na poziomie **IP65** sprawiają, że jest to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawę Kanlux HB PRO STRONG SENSOR udzielamy 5 lat gwarancji i zapewniamy minimum 50.000 godzin użytkowania.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).
- Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne



 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80
 SMD	 1-10V	 IP	 65	 -30÷50	 -30÷50	
 IK	 08	 0,3	 1	 1m	 Hg	
						




HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS **27167** 150 / 112,5 / 75 25500 / 19125 / 12750 4000 szary mikrofalowy



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS

Akcesoria

38134

HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)



Dokument utworzono: 05.03.2025, 12:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL