



Kanlux

Kanlux ALIN 4LED 1240mm

- Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28



 220-240 AC	 50	 max 36		 G13		 IP 20
	 5÷25				 1,5÷2,5	 ONE SIDE INPUT
	 0,5m					

ALIN 4LED 1X120-W

		TYPE			
ALIN 4LED 1X120-W	27413	matowy	biały	T8 LED	1240
ALIN 4LED 1X120-SR	27415	matowy	srebrny	T8 LED	1240
ALIN 4LED 1X120-B	27414	matowy	czarny	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-W	28449	mikropryzmatyczny	biały	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-SR	28451	mikropryzmatyczny	srebrny	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-B	28450	mikropryzmatyczny	czarny	T8 LED	1240



ALIN 4LED 1X120-W



ALIN 4LED 1X120-SR



ALIN 4LED 1X120-B




AL 4LED 120-MPR-W




AL 4LED 120-MPR-SR




AL 4LED 120-MPR-B




ALIN 4LED 1X120-W




ALIN 4LED 1X120-SR




ALIN 4LED 1X120-B



AL 4LED 120-MPR-W



AL 4LED 120-MPR-SR



AL 4LED 120-MPR-B

Dokument utworzono: 01.02.2025, 11:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

