



ALIN 4LED 1540mm

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 58		G13		IP 20
	 5÷25			[mm²] 1,5÷2,5		
 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

AL 4LED 150-MPR-SR



	TYPE				[mm]
AL 4LED 150-MPR-SR	28457	mikropryzmatyczny	srebrny	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-B	28456	mikropryzmatyczny	czarny	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-W	28455	mikropryzmatyczny	biały	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-SR	27424	matowy	srebrny	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-B	27423	matowy	czarny	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-W	27422	matowy	biały	T8 LED	1540

- Attest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

ALIN 4LED 1540mm

Oprawa liniowa pod tuby LED T8




AL 4LED 150-MPR-SR



AL 4LED 150-MPR-B



AL 4LED 150-MPR-W



ALIN 4LED 1X150-SR




ALIN 4LED 1X150-B




ALIN 4LED 1X150-W

ALIN 4LED 1540mm

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



ALIN 4LED 150-MPR



ALIN 4LED 1X150