

Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥15000	 [h] 30000	 ellipso ≤ 6x Nachdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 [m] 1,5		
 0,1m	 [°C] 5÷25					



LINUS LED 4W-NW


		 [W]		 [lm]	 Tc [K]
LINUS LED 4W-NW	27590	4	biały	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	7	biały	760	4000




LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W



LINUS LED 7W

Akcesoria

14977

LINUS LINK Przewód do łączenia opraw LINUS LINK



Dokument utworzono: 31.01.2025, 20:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com