



## ALIN 4LED 1530mm NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 58	G13		IP 20	
[°C] 5÷25			[mm <sup>2</sup> ] 1,5+2,5	L N ONE SIDE INPUT		0,5m



ALIN 4LED 1X150-W-NT

					[mm]
ALIN 4LED 1X150-W-NT	<b>27425</b>	matowy	biały	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	<b>27427</b>	matowy	srebrny	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-B-NT	<b>27426</b>	matowy	czarny	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-W-NT	<b>28452</b>	mikropryzmatyczny	biały	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	<b>28454</b>	mikropryzmatyczny	srebrny	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-B-NT	<b>28453</b>	mikropryzmatyczny	czarny	T8 LED	1540



- Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



## ALIN 4LED 1530mm NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

ALIN 4LED 1X150-W-NT



ALIN 4LED 1X150-SR-NT







ALIN 4LED 1X150-B-NT

AL 4LED 150-MPR-W-NT

AL 4LED 150-MPR-SR-NT

AL 4LED 150-MPR-B-NT





ALIN 4LED 1X150-W-NT

ALIN 4LED 1X150-SR-NT

ALIN 4LED 1X150-B-NT

AL 4LED 150-MPR-W-NT



AL 4LED 150-MPR-SR-NT

AL 4LED 150-MPR-B-NT