

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x Macdonam	Ra 80	SMD
		IP 65			IK 08	
[mm] 1,5÷2,5	0,5m					



FTI500 55W-840-RYF

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[lm]	W	[mm]	[°C]
FTI500 55W-840-RYF	28659	55	4000	ryflowany	X115/Y105	8150	148	1480	-25÷35
FTI500 55W-840-INT	28661	55	4000	pryzmatyczny, wąskostrumieniowy	X70/Y95	7900	144	1480	-25÷35
FTI500 55W-840-ASY	28662	55	4000	pryzmatyczny, asymetryczny	X75/Y95	7900	144	1480	-25÷35
FTI500 55W-840-OPL	28665	55	4000	opalowy	X130/Y110	7500	136	1480	-25÷35



FTI500 55W-840-RYF




FTI500 55W-840-INT




FTI500 55W-840-ASY




FTI500 55W-840-OPL




FTI200 55W-840



FTI200 55W-840



FTI200 55W-840



FTI200 55W-840

Dokument utworzono: 01.02.2025, 11:51

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

