

Kanlux




Kanlux MERA CCT

Kanlux MERA CCT to oprawa podszafrkowa z możliwością wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K). Dostępna w czterech długościach od 30 do 120 cm. W wersji o mocy 4W pozwala tworzyć linie świetlne z maksymalnie 30 opraw w połączeniu przelotowym. Regulowany kąt nachylenia umożliwia precyzyjne skierowanie światła, dzięki czemu MERA CCT sprawdzi się w kuchni, biurze czy pracowni jako praktyczne i estetyczne źródło oświetlenia. Oprawy MERA CCT objęte są 3-letnią gwarancją.

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej




 220-240 AC	 50	 120	 ≥15000	 30000	 elliptical ≤ 6x Max. diam.	 Ra 80
 SMD		 IP 20				
	 0,3m	 1,5	 5÷25			




MERA LED 4W CCT




MERA LED 4W CCT	29215	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	biały
MERA LED 8W CCT	29216	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	biały
MERA LED 11W CCT	29217	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	biały
MERA LED 15W CCT	29218	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	biały




MERA LED 4W CCT




MERA LED 8W CCT




MERA LED 11W CCT




MERA LED 15W CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Akcesoria

29219

MERA CCT PP Przewód do łączenia opraw MERA LED CCT



Dokument utworzono: 02.02.2026, 14:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL