XLED A60M

Źródło światła LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

- Materiał klosza: szkło

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

XLED A60M

Źródło światła LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL