XLED C35

Źródło światła LED

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | FILAMENT | 360° Φuse | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | [h] 15000

XLED C35E14 2,5W

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]			Ei A-G
XLED C35E14 2,5W-WW	**29617**	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-WW	**29618**	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW	**29619**	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	**35272**	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-NW	**35273**	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka jest w kształcie tradycyjnej "świeczki", a diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

- Materiał klosza: szkło

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

XLED C35

Źródło światła LED

XLED C35E14 2,5W

XLED C35E14 4,5W

XLED C35E14 4,5W-NW

XLED C35 E14 6W-WW

XLED C35 E14 6W-NW

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

XLED C35

Źródło światła LED



XLED C35 E14

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL