

Kanlux



Kanlux TONIL II LED

Kanlux TONIL LED II to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego wyróżnikiem jest elastyczne, gumowe ramię, które umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku. Jednocześnie dodatkowym wyróżnikiem jest fakt, że możemy uformować z niego pożądaną kształt.

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


FLEXIBLE
arm




TONIL II LED W/G

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 30	 ≥15000	 [h] 20000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD			 IP 20		 [°C] 5÷25	
 [°] 360	 [°] 360		 [mm²] 0,5-1,5	 0,2m		 lm W 44
 Hg						



TONIL II LED W/G	32518	3,3	biały / złoty	145	3000
TONIL II LED B/G	32519	3,3	czarny / złoty	145	3000
TONIL II LED B	32522	3,3	czarny	145	3000
TONIL II LED W	32523	3,3	biały	145	3000




TONIL II LED W/G




TONIL II LED B/G




TONIL II LED B



TONIL II LED W



TONIL II LED B, B-G, W-G



TONIL II LED W

Dokument utworzono: 20.01.2026, 12:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com