

Ledowe źródła światła Kanlux REMI LED przeznaczone są do opraw oświetleniowych o niewielkich rozmiarach. Ich kąt świecenia to 100°. Żarówka ta wyróżnia się małym kształtem, dlatego świetnie sprawdzi się w zgrabnych, małych lampach.


size


IC driver


LED technology


220-240 AC


50


PAR11


SMD


120°
Φ_{use}


≤ 6x Macadam


Ra
80


≥15000


15000^[h]


Hg




CE


EAC


UK
CA





REMI LED GU10-WW

								
REMI LED GU10-WW	33081	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-NW	33080	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	2,2	200	180	6500	100	GU10	F



REMI LED GU10-WW



REMI LED GU10-NW



REMI LED GU10-CW



REMI LED GU10

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

