

Kanlux HB PRO HI to oprawy typu "High Bay". Oprócz energooszczędności, jaką gwarantuje zastosowana w nich technologia LED, cechuje je też niezwykle duża trwałość i wysoki stopień szczelności IP65. Idealnie sprawdzą się w wysokich halach magazynowych, produkcyjnych czy sklepowych. Dodatkowym atutem tych opraw jest zintegrowana puszka przyłączeniowa, która usprawnia montaż. Kanlux HB PRO HI to również duże strumienie świetlne i wysoka skuteczność na poziomie 150 lumenów z Wata.

- HBPH LENS 120D: soczewka do oprawy, kąt świecenia 120°
- HBPH LENS 50D: soczewka do oprawy, kąt świecenia 50°
- HBPH GRID: siatka ochronna do oprawy



HBPH LENS 50D 100W

HBPH LENS 50D 100W	33190
HBPH LENS 50D 150W	33191
HBPH LENS 50D 200W	33192
HBPH LENS 120D 100W	33193
HBPH LENS 120D 150W	33194
HBPH LENS 120D 200W	33195
HBPH GRID 100W	33196
HBPH GRID 150W	33197
HBPH GRID 200W	33198



HBPH LENS 50D 100W



HBPH LENS 50D 150W



HBPH LENS 50D 200W



HBPH LENS 120D 100W



HBPH LENS 120D 150W



HBPH LENS 120D 200W



HBPH GRID 100W



HBPH GRID 150W



HBPH GRID 200W

Dokument utworzono: 01.02.2025, 12:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com