

IQ-LED

Kanlux

IQ-LED C37

Źródło światła LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg	CE	EAC	UK CA	RoHS	



IQ-LED C37E14 4,2W-WW



IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	4,2	40	470	4000	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	7,2	60	806	2700	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	7,2	62	840	4000	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	7,2	62	840	6500	280	E14	E

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie C37. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dokument utworzono: 31.01.2025, 17:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED C37

Źródło światła LED



IQ-LED C37E14 4,2W-WW



IQ-LED C37E14 4,2W-NW



IQ-LED C37E14 7,2W-WW



IQ-LED C37E14 7,2W-NW



IQ-LED C37E14 7,2W

Dokument utworzono: 31.01.2025, 17:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED C37

Źródło światła LED



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W