

IQ-LED G45

Źródło światła LED

3
WARRANTY
3 years

SAFE
light

QUALITY &
COMFORT
of light

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

SMD

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x MacAdam

Ra
80

≥40000

25000^[h]

Hg



IQ-LED G45E14 4,2W-WW

IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	7,2	60	806	6500	240	E27	E

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przystępna cena, temperatura barwowa i niezawodność, a to

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED G45

Źródło światła LED

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W




IQ-LED G45E27 7,2W

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED G45


Źródło światła LED



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W