

## AL-SL-PT

### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	[lm] 50000	ellipse $\leq 3 \times$ MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm <sup>2</sup> ] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-SL-NW-MAT-B-PT



	[W]	Tc [K]		[°]	[m]	[mm]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-B-PT	<b>33948</b>	10	4000	matowy	X85/Y95	czarny	1300 590
AL-SL-NW-MAT-S-PT	<b>33960</b>	10	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	1300 590
AL-SL-NW-MAT-W-PT	<b>33936</b>	10	4000	matowy	X85/Y95	biały	1300 590
AL-SL-NW-MPR-B-PT	<b>33952</b>	10	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	1200 590
AL-SL-NW-MPR-S-PT	<b>33964</b>	10	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	1200 590
AL-SL-NW-MPR-W-PT	<b>33940</b>	10	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	1200 590
AL-SL-WW-MAT-B-PT	<b>33950</b>	10	3000	matowy	X85/Y95	czarny	1150 590
AL-SL-WW-MAT-S-PT	<b>33962</b>	10	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	1150 590
AL-SL-WW-MAT-W-PT	<b>33938</b>	10	3000	matowy	X85/Y95	biały	1150 590
AL-SL-WW-MPR-B-PT	<b>33954</b>	10	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	1050 590
AL-SL-WW-MPR-S-PT	<b>33966</b>	10	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	1050 590
AL-SL-WW-MPR-W-PT	<b>33942</b>	10	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	1050 590

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stal
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## AL-SL-PT

### Oprawa liniowa LED



AL-SL-NW-MAT-B-PT



AL-SL-NW-MAT-S-PT



AL-SL-NW-MAT-W-PT



AL-SL-NW-MPR-B-PT



AL-SL-NW-MPR-S-PT



AL-SL-NW-MPR-W-PT



AL-SL-WW-MAT-B-PT



AL-SL-WW-MAT-S-PT



AL-SL-WW-MAT-W-PT




AL-SL-WW-MPR-B-PT



AL-SL-WW-MPR-S-PT



AL-SL-WW-MPR-W-PT



ALD-SL