

## AL-MH-PT

### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	[h] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-MH-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[mm]	[Ra]	[m]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-PT	<b>34009</b>	40	4000	matowy	X85/Y95	biały	5050	1150
AL-MH-WW-MAT-W-PT	<b>34011</b>	40	3000	matowy	X85/Y95	biały	4500	1150
AL-MH-NW-MPR-W-PT	<b>34013</b>	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4650	1150
AL-MH-WW-MPR-W-PT	<b>34015</b>	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4150	1150
AL-MH-NW-MAT-B-PT	<b>34021</b>	40	4000	matowy	X85/Y95	czarny	5050	1150
AL-MH-WW-MAT-B-PT	<b>34023</b>	40	3000	matowy	X85/Y95	czarny	4500	1150
AL-MH-NW-MPR-B-PT	<b>34025</b>	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4650	1150
AL-MH-WW-MPR-B-PT	<b>34027</b>	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4150	1150
AL-MH-NW-MAT-S-PT	<b>34033</b>	40	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	5050	1150
AL-MH-WW-MAT-S-PT	<b>34035</b>	40	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	4500	1150
AL-MH-NW-MPR-S-PT	<b>34037</b>	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4650	1150
AL-MH-WW-MPR-S-PT	<b>34039</b>	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4150	1150

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stal
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## AL-MH-PT

### Oprawa liniowa LED



AL-MH-NW-MAT-W-PT



AL-MH-WW-MAT-W-PT



AL-MH-NW-MPR-W-PT



AL-MH-WW-MPR-W-PT



AL-MH-NW-MAT-B-PT



AL-MH-WW-MAT-B-PT



AL-MH-NW-MPR-B-PT



AL-MH-WW-MPR-B-PT



AL-MH-NW-MAT-S-PT




AL-MH-WW-MAT-S-PT



AL-MH-NW-MPR-S-PT



AL-MH-WW-MPR-S-PT



ALD-MH