


Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$		
[mm ²] 0,5+2,5		0,5m				



AL-LL-NW-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[lm]	[mm]
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	matowy	X85/Y95	czarny	4550 1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	4550 1700
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	matowy	X85/Y95	biały	4550 1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4150 1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4150 1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4150 1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	matowy	X85/Y95	czarny	4100 1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	4100 1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	matowy	X85/Y95	biały	4100 1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3750 1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3750 1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3750 1700

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT




AL-LL-WW-MPR-S-NT



AL-LL-WW-MPR-W-NT

AL-LL-NT

Oprawa liniowa LED



AL-LL-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA:

32540 ALIN CORD 1F-W Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



29557 ALIN NT GRIP Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

