

Kanlux



Kanlux TOMiv2 LED

Kanlux TOMI v2 to nowa, jeszcze bardziej wydajna konstrukcja zapewniająca wysokie parametry świetlne. Dzięki zastosowaniu matowej przesłony światło w tych źródłach jest rozpraszane równomiernie. Ponadto źródła te charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną.



 220-240 AC	 50	 PAR16	 SMD	 120° Φ _{use}	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 ≥15000	 25000 [h]	 Hg				



TOMiv2 1,2W GU10



TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F



TOMiv2 1,2W GU10




TOMiv2 2,9W GU10



TOMiv2 4,9W GU10



TOMiv2 6,5W GU10



TOMiv2 GU10

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL