

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Źródło światła LED



| | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|-----|-------------------------|----------|--------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | PAR16 | SMD | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 95 | ≥40000 |
| 25000 [h] | Hg | | CE | EAC | UK CA | |



IQ-LED GU10 6,5W-WW



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|----|-----|-----|------|-----|------|---|
| IQ-LED GU10 6,5W-WW | 35240 | 6,5 | 59 | 580 | 510 | 2700 | 110 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 6,5W-NW | 35241 | 6,5 | 60 | 585 | 515 | 4000 | 110 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 6,5W-CW | 35242 | 6,5 | 60 | 585 | 515 | 6500 | 110 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-WW | 35243 | 6,5 | 85 | 580 | 535 | 2700 | 36 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-NW | 35244 | 6,5 | 86 | 580 | 540 | 4000 | 36 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-CW | 35245 | 6,5 | 86 | 580 | 540 | 6500 | 36 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 4,5W-WW | 35249 | 4,5 | 39 | 410 | 350 | 2700 | 110 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 4,5W-NW | 35250 | 4,5 | 40 | 420 | 355 | 4000 | 110 | GU10 | F |
| IQ-LED GU10 4,5W-CW | 35251 | 4,5 | 40 | 420 | 355 | 6500 | 110 | GU10 | F |

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Dokument utworzono: 02.02.2024, 14:22

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

iQ LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Źródło światła LED




IQ-LED GU10 6,5W




IQ-LED GU10 6,5WS3




IQ-LED GU10 4,5W



IQ-LED GU10 6,5W



IQ-LED GU10 6,5WS3



IQ-LED GU10 4,5W