

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED GU10 6,5W

Źródło światła LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000
<sup>(h)</sup> 25000	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED GU10 6,5W-WW



IQ-LED GU10 6,5W-WW	<b>35240</b>	6,5	59	580	510	w szerokim stożku (120°)	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	<b>35241</b>	6,5	60	585	515	w szerokim stożku (120°)	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	<b>35243</b>	6,5	85	580	535	w wąskim stożku (90°)	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	<b>35244</b>	6,5	86	580	540	w wąskim stożku (90°)	4000	36	GU10	F

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED GU10 6,5W

Źródło światła LED



IQ-LED GU10 6,5W-WW




IQ-LED GU10 6,5W-NW



IQ-LED GU10 6,5WS3-WW



IQ-LED GU10 6,5WS3-NW



IQ-LED GU10 6,5W

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

PL