

KANLUX BTL LED

Kanlux BTL LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTL to oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie od 15º do 45º. W Kanlux BTL możemy wybrać moc (18W, 28W, 38W), kolor obudowy (biały lub czarny) i barwę światła (ciepła lub neutralna). Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw Ra 90+, a ich wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej









BTL 18W-930-B

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BTL 18W-930-B	**35651**	18	1750	3000	15-45	czarny
BTL 18W-940-B	**35653**	18	1750	4000	15-45	czarny
BTL 28W-930-W	**35654**	28	3000	3000	15-45	biały
BTL 28W-940-B	**35657**	28	2800	4000	15-45	czarny
BTL 38W-930-B	**35659**	38	3800	3000	15-45	czarny
BTL 38W-940-W	**35660**	38	4000	4000	15-45	biały



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-B



BTL 28W-930-W




BTL 28W-940-B




BTL 38W-930-B



BTL 38W-940-W



BTL 18W



BTL 38W

Dokument utworzono: 23.08.2026, 00:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL