

Kanlux



Kanlux TAVO LED

Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightów. Dostępne są w dwóch kształtach (okrągły i kwadratowy) i aż 5 mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest ich szczelność IP44/20, a także możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.

IP
44/20

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 44/20		 5÷25		
 0,1	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 12W-NW	36517	12	biały	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	18	biały	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	24	biały	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5	biały	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	9	biały	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	12	biały	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	18	biały	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	24	biały	2600	120	4000
TAVO LED DO 5W-NW	36510	5	biały	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	9	biały	900	120	4000



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW

Aksesoria

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



Dokument utworzono: 20.11.2025, 14:19

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com