

Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[mm]	[mm]	
HR-SL-WW-W-NT	36940	9	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	1150	290
HR-SH-WW-W-NT	36941	14	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	1650	290
HR-SL-WW-B-NT	36948	9	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	1050	290
HR-SH-WW-B-NT	36949	14	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	1450	290
HR-SL-WN-W-NT	36956	9	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	1200	290
HR-SH-WN-W-NT	36957	14	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	1700	290
HR-SL-WN-B-NT	36964	9	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	1050	290
HR-SH-WN-B-NT	36965	14	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	1500	290
HR-SL-NW-W-NT	36972	9	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	1250	290
HR-SH-NW-W-NT	36973	14	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	1700	290
HR-SL-NW-B-NT	36980	9	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	1100	290
HR-SH-NW-B-NT	36981	14	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	1550	290

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw

Dokument utworzono: 19.02.2024, 17:29

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

HIERRO

Oprawa liniowa LED

HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

- Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



HR-SL-WW-W-NT



HR-SH-WW-W-NT



HR-SL-WW-B-NT



HR-SH-WW-B-NT



HR-SL-WN-W-NT



HR-SH-WN-W-NT



HR-SL-WN-B-NT



HR-SH-WN-B-NT

HIERRO

Oprawa liniowa LED



HR-SL-NW-W-NT




HR-SH-NW-W-NT



HR-SL-NW-B-NT



HR-SH-NW-B-NT



HR-SH-NT

