

## HIERRO

### Oprawa liniowa LED










 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	
		 IP 20		 5÷25	
 1,5÷2,5		 0,5m			



HR-ML-WW-W-NT

## HIERRO

### Oprawa liniowa LED

								
HR-ML-WW-W-NT	<b>36942</b>	18	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	2350	570
HR-MM-WW-W-NT	<b>36943</b>	23	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	2850	570
HR-MH-WW-W-NT	<b>36944</b>	28	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	3300	570
HR-ML-WW-B-NT	<b>36950</b>	18	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2100	570
HR-MM-WW-B-NT	<b>36951</b>	23	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2500	570
HR-MH-WW-B-NT	<b>36952</b>	28	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2900	570
HR-ML-WN-W-NT	<b>36958</b>	18	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	2400	570
HR-MM-WN-W-NT	<b>36959</b>	23	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	2900	570
HR-MH-WN-W-NT	<b>36960</b>	28	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	3350	570
HR-ML-WN-B-NT	<b>36966</b>	18	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2150	570
HR-MM-WN-B-NT	<b>36967</b>	23	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2600	570
HR-MH-WN-B-NT	<b>36968</b>	28	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	3000	570
HR-ML-NW-W-NT	<b>36974</b>	18	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	2450	570
HR-MM-NW-W-NT	<b>36975</b>	23	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	3000	570
HR-MH-NW-W-NT	<b>36976</b>	28	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	3450	570
HR-ML-NW-B-NT	<b>36982</b>	18	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2200	570
HR-MM-NW-B-NT	<b>36983</b>	23	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2650	570
HR-MH-NW-B-NT	<b>36984</b>	28	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	3050	570

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

- Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



## HIERRO

### Oprawa liniowa LED



HR-ML-WW-W-NT



HR-MM-WW-W-NT



HR-MH-WW-W-NT



HR-ML-WW-B-NT



HR-MM-WW-B-NT



HR-MH-WW-B-NT



HR-ML-WN-W-NT



HR-MM-WN-W-NT



HR-MH-WN-W-NT



HR-ML-WN-B-NT



HR-MM-WN-B-NT



HR-MH-WN-B-NT



HR-ML-NW-W-NT



HR-MM-NW-W-NT



HR-MH-NW-W-NT



HR-ML-NW-B-NT

## HIERRO

---


### Oprawa liniowa LED



HR-MM-NW-B-NT



HR-MH-NW-B-NT



HR-MH-NT

