

HIERRO

Oprawa liniowa LED










 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	
 DALI		 IP 20		 5÷25	
 0,5÷2,5		 0,5m			



HRD-ML-WW-W-PT

HIERRO

Oprawa liniowa LED

								
		[W]	T _c [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HRD-ML-WW-W-PT	37072	18	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	2350	595
HRD-MM-WW-W-PT	37073	23	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	2850	595
HRD-MH-WW-W-PT	37074	28	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	3300	595
HRD-ML-WW-B-PT	37078	18	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2100	595
HRD-MM-WW-B-PT	37079	23	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2500	595
HRD-MH-WW-B-PT	37080	28	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2900	595
HRD-ML-WN-W-PT	37084	18	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	2400	595
HRD-MM-WN-W-PT	37085	23	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	2900	595
HRD-MH-WN-W-PT	37086	28	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	3350	595
HRD-ML-WN-B-PT	37090	18	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2150	595
HRD-MM-WN-B-PT	37091	23	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2600	595
HRD-MH-WN-B-PT	37092	28	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	3000	595
HRD-ML-NW-W-PT	37096	18	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	2450	595
HRD-MM-NW-W-PT	37097	23	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	3000	595
HRD-MH-NW-W-PT	37098	28	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	3450	595
HRD-ML-NW-B-PT	37102	18	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2200	595
HRD-MM-NW-B-PT	37103	23	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2650	595
HRD-MH-NW-B-PT	37104	28	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	3050	595

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

- Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



HIERRO

Oprawa liniowa LED



HRD-ML-WW-W-PT



HRD-MM-WW-W-PT



HRD-MH-WW-W-PT



HRD-ML-WW-B-PT



HRD-MM-WW-B-PT



HRD-MH-WW-B-PT



HRD-ML-WN-W-PT



HRD-MM-WN-W-PT



HRD-MH-WN-W-PT



HRD-ML-WN-B-PT



HRD-MM-WN-B-PT



HRD-MH-WN-B-PT



HRD-ML-NW-W-PT



HRD-MM-NW-W-PT



HRD-MH-NW-W-PT



HRD-ML-NW-B-PT

HIERRO


Oprawa liniowa LED



HRD-MM-NW-B-PT



HRD-MH-NW-B-PT



HRD-M-PT