

Kanlux

Kanlux BLINGO CCT

Panele Kanlux BLINGO LED U29-35 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które oferuje niespotykaną elastyczność i wygodę użytkowania. Dzięki zaawansowanej technologii, za pomocą przycisków można wybrać różne kombinacje temperatury barwowej i strumienia świetlnego, dostosowując oświetlenie idealnie do potrzeb. Panele BLINGO LED U29-35 oferują trzy temperatury barwowe: 3000K, 4000K i 6500K, z mocą regulowaną w zakresie od 29W do 35W (cztery ustawienia). Ich skuteczność świetlna, wynosi średnio ponad 120 lm/W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Panele BLINGO LED U29-35 są wyposażone w mikropryzmatyczny klosz o współczynniku UGR<19, który minimalizuje oślnienie i zapewnia komfort wizualny, co jest szczególnie ważne w miejscach pracy i nauki. W zestawie znajduje się również zasilacz, co sprawia, że panele są gotowe do natychmiastowej instalacji i użytkowania. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co potwierdza jego niezawodność i trwałość.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- BLINGO 28-35W 6262CCT przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0359.2024, ważny do 2029-11-21 - dotyczy modeli 37277 i 37278
- Materiał panelu/ramki: stal



 220-240 AC	 50	 ≥50000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	
		 IP 20		 5÷25		
 0,5-2,5	 0,5m					





BLINGO 28-35W 6262CCT

		 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 [°]	UGR	
BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	<19	biały
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	biały
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	biały




BLINGO 28-35W 6262CCT




BLINGO U29-35W 60CCT




BLINGO U29-35W 120CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO U29-35W 120CCT

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Dokument utworzono: 02.02.2025, 09:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com