


Kanlux



KANLUX ALIN LED NT

Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



AL-LL-MAT-S-NT

								
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	matowy	X85/Y95	czarny	4550	1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	4550	1700
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	matowy	X85/Y95	biały	4550	1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4150	1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4150	1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4150	1700
AL-LL-NW-RST-B-NT	34100	33	4000	raster	X90/Y90	czarny	4752	1700
AL-LL-NW-RST-W-NT	34088	33	4000	raster	X90/Y90	biały	5346	1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	matowy	X85/Y95	czarny	4100	1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	4100	1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	matowy	X85/Y95	biały	4100	1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3750	1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3750	1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3750	1700
AL-LL-WW-RST-B-NT	34102	33	3000	raster	X90/Y90	czarny	4752	1700
AL-LL-WW-RST-W-NT	34090	33	3000	raster	X90/Y90	biały	5346	1700
AL-LL5D-NW-RST-B-NT	37584	33	4000	raster	X60/Y60	czarny	4752	1700
AL-LL5D-NW-RST-W-NT	37585	33	4000	raster	X60/Y60	biały	5346	1700
AL-LL5D-WW-RST-B-NT	37586	33	3000	raster	X60/Y60	czarny	4752	1700
AL-LL5D-WW-RST-W-NT	37587	33	3000	raster	X60/Y60	biały	5346	1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	34408	33	4000	asymetryczny	X85/Y95	biały	4550	1700



AL-LL-MAT-S-NT



AL-LL-MAT-W-NT



AL-LL-MPR-B-NT



AL-LL-MPR-S-NT




AL-LL-MPR-W-NT



AL-LL-RST-W-NT



AL-LL-RST-B-NT



AL-LL-NT

Akcesoria

32540	ALIN CORD 1F-W	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		

Dokument utworzono: 22.08.2026, 20:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL