

Kanlux



Kanlux MAH PRO EM

Kanlux MAH PRO EM to trwała oprawa LED o wysokiej odporności IP66 i IK08. Zapewnia naturalne światło 4000K, długą żywotność 50 000h i wytrzymałość ponad 80 000 przełączeń. Przeznaczona do przestrzeni wymagających bezpiecznego oświetlenia. Wbudowany moduł awaryjny EM dba o pełną gotowość urządzenia. Oferuje dwa tryby testu: automatyczny, który cyklicznie wykonuje testy i samodzielnie wykrywa usterki akumulatora, oraz ręczny, umożliwiający kontrolę działania na żądanie. Gwarantuje ciągłość oświetlenia przy zaniku zasilania. Inteligentna funkcja autotestu (ATS typu S) zapewnia komfort i niezawodność. Akumulator LiFePO₄ 6,4V/2000mAh pozwala na stabilne, długotrwałe zasilanie w trybie awaryjnym przez 3 godziny, a dzięki szybkiemu ładowaniu (24h) oraz 2 letniej rękojmi działa niezawodnie nawet w wymagających warunkach.

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥80000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x Macadam	 Ra 80	 SMD
		 IP 66		 [°C] 0÷40		 IK 08
	 [mm] 1÷2,5	 0,5m				



MAH PRO EM 38W 12R-NW




MAH PRO EM 38W 12R-NW	38147	38 / 34,5 / 27,5 / 22	6100 / 5600 / 4550 / 3750	4000	110	szary
MAH PRO EM 52W 15R-NW	38148	52 / 44,5 / 37 / 29,5	8400 / 7300 / 6200 / 5000	4000	110	szary




MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW



MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW

Dokument utworzono: 25.11.2025, 09:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com