

Kanlux

Kanlux FIZU LED

Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight, to nowoczesne rozwiązania do wbudowania. Dostępne są w dwóch wersjach: zintegrowana oprawa **stała** z IP44/20 oraz zintegrowana oprawa **regulowana** z IP20. Obie wersje są dostępne w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość opraw, a wewnętrzny radiator aluminiowy, który odprowadza ciepło, przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania. Szybkozłączka zapewnia bezproblemową instalację.


Wersja regulowana z IP20 oferuje kąt wychylenia 30° i dostępna jest w zimnej, neutralnej i ciepłej barwie światła. Oprawa z IP44/20, dostępna z neutralną barwą światła, sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak pralnie, suszarnie, jest także idealną oprawą do łazienki.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [W] 4,8	 ≥15000	 [h] 25000	 + ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD				 [°C] 5÷25		
 [mm] 0,5-1,5	 [mm] Ø65	 0,5m	 90° Φ _{use}			



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	4,8	4000	420	36			biały	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	4,8	4000	420	36			czarny	F
FIZU 4,8W NW-W	38262	4,8	4000	420	36	30	w jednej osi	biały	F
FIZU 4,8W NW-B	38263	4,8	4000	420	36	30	w jednej osi	czarny	F
FIZU 4,8W WW-W	38264	4,8	3000	420	36	30	w jednej osi	biały	F
FIZU 4,8W WW-B	38265	4,8	3000	420	36	30	w jednej osi	czarny	F
FIZU 4,8W CW-W	38266	4,8	6500	450	36	30	w jednej osi	biały	E
FIZU 4,8W CW-B	38267	4,8	6500	450	36	30	w jednej osi	czarny	E



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B



FIZU 4,8W WW-W




FIZU 4,8W WW-B




FIZU 4,8W CW-W



FIZU 4,8W CW-B



FIZU IP44 4,8W



FIZU 4,8W

Dokument utworzono: 15.04.2025, 10:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com