

Kanlux

Kanlux BENO ECO

Poznaj Kanlux BENO ECO nowoczesne plafonierę w klasycznym designie.

Wykonana z polipropylenu (PP) plafoniera wyróżnia się wyjątkową skutecznością świetlną, sięgającą 115 lm/W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy niewielkim zużyciu energii. Kanlux BENO ECO dostępna jest w wersji okrągłej w mocach: 12W, 20W, 30W i 40W. Elegancka biała lub czarna matowa wersja kolorystyczna sprawia, że plafoniera idealnie wkomponuje się w każde wnętrze, a dzięki klasie ochrony IP65, BENO ECO jest odporna na pył i wilgoć, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Plafoniera wyposażona jest w stalowy adapter mocujący oraz szybkozłączkę, co ułatwia i przyspiesza montaż. Dodatkowo możliwość wyboru temperatury barwowej za pomocą przełącznika „DIP-switch” wewnątrz puszkę przyłączeniowej pozwala na łatwe dostosowanie oświetlenia do indywidualnych preferencji.

IP
65

CCT
↔

HIGH
lumen

 220-240 AC	 50	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6x Macadam	 Ra 80
 Hg	 SMD			 IP 65		 -20÷45
		 0,5÷1,5	 0,5m			
						





BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O W	38380	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	biały
BENO ECO 12W CCT O B	38381	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	czarny
BENO ECO 20W CCT O W	38382	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	biały
BENO ECO 20W CCT O B	38383	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	czarny
BENO ECO 30W CCT O W	38384	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	biały
BENO ECO 30W CCT O B	38385	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	czarny
BENO ECO 40W CCT O W	38386	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	biały
BENO ECO 40W CCT O B	38387	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	czarny



BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O B



BENO ECO 20W CCT O W



BENO ECO 20W CCT O B



BENO ECO 30W CCT O W




BENO ECO 30W CCT O B




BENO ECO 40W CCT O W




BENO ECO 40W CCT O B




BENO ECO 12W CCT O W




BENO ECO 12W CCT O B




BENO ECO 20W CCT O W




BENO ECO 20W CCT O B




BENO ECO 30W CCT O W



BENO ECO 30W CCT O B



BENO ECO 40W CCT O W



BENO ECO 40W CCT O B

Dokument utworzono: 02.02.2025, 09:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL