

# Kanlux



## Kanlux LTL-E LED


Seria opraw Kanlux LTL-E to funkcjonalne i przystępne cenowo rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się równomierne, liniowe światło i prosta, estetyczna forma. Dzięki możliwości wyboru barwy światła (3000K, 4000K lub 6500K) w jednej oprawie, łatwo dopasujesz je do charakteru wnętrza i aktualnych potrzeb. Oprawy dostępne są w dwóch długościach – 60 i 120 cm – oraz w klasycznych wersjach kolorystycznych: białej i czarnej, co pozwala na ich swobodne dopasowanie do różnych aranżacji. Wysoka skuteczność świetlna (do 120 lm/W) oraz trwałość sięgająca 50 000 godzin zapewniają długą i bezproblemową eksploatację. Smukła, kompaktowa obudowa subtelnie komponuje się z szynoprzewodami, tworząc spójną i nowoczesną linię świetlną. LTL-E to połączenie jakości, funkcjonalności i oszczędności, zaprojektowane z myślą o codziennym, niezawodnym użytkowaniu – potwierdzone 5-letnią gwarancją producenta.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



|                |        |            |           |                  |           |          |
|----------------|--------|------------|-----------|------------------|-----------|----------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>≥25000 | <br>50000 | <br>≤ 6x MacAdam | <br>Ra 80 | <br>SMD  |
|                |        | <br>IP 20  |           | <br>5+25         |           | <br>0,5m |
|                |        |            |           |                  |           |          |






## LTL-E 15W-60-CCT-W



|                     |                       |    |                            |                |           |        |
|---------------------|-----------------------|----|----------------------------|----------------|-----------|--------|
| LTL-E 15W-60-CCT-W  | <a href="#">38396</a> | 15 | 1650(WW)/1800(NW)/1800(CW) | 3000/4000/6500 | X130/Y105 | biały  |
| LTL-E 15W-60-CCT-B  | <a href="#">38397</a> | 15 | 1350(WW)/1500(NW)/1500(CW) | 3000/4000/6500 | X130/Y105 | czarny |
| LTL-E 24W-120-CCT-W | <a href="#">38398</a> | 24 | 2640(WW)/2880(NW)/2880(CW) | 3000/4000/6500 | X130/Y105 | biały  |
| LTL-E 24W-120-CCT-B | <a href="#">38399</a> | 24 | 2160(WW)/2400(NW)/2400(CW) | 3000/4000/6500 | X130/Y105 | czarny |



LTL-E 15W-60-CCT-W




LTL-E 15W-60-CCT-B




LTL-E 24W-120-CCT-W




LTL-E 24W-120-CCT-B




LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-B



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-B

