

Kanlux

Kanlux MAH MAX

Kanlux MAH LED MAX to oprawa hermetyczna przeznaczona dla wymagających użytkowników. Cechuje ją wyjątkowa skuteczność świetlna: 160 lm/W. Oprawa Kanlux MAH LED MAX to także łatwy, szybki montaż (również dzięki szybkozłączkom) i możliwość łączenia w linie. W oprawach Kanlux MAH LED MAX zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny. Wyjątkową jakość tej oprawy podkreślamy 5 letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60212.0352.2024, ważny do 2029-12-11



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



 220-240 AC	 50	 ≥ 25000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	
		IP 66		 -20÷40		IK 08
	 1=2,5	 0,5m				



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	38	5800	6500	110	szary
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	19	3050	4000	110	szary
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	38	6080	4000	110	szary
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	48	7680	4000	110	szary
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	38	6080	4000	110	czarny



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 19W 06 NW RYF




MAH MAX 38W 12 NW RYF




MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF
B




MAH MAX 38W 12 CW RYF




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF
B

Dokument utworzono: 24.11.2025, 13:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

